

Comfora

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A++			A++		A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A++			A+		A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		4,01
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Vnútrovná jednotka		FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M		
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263				
Hmotnosť		kg	8,5			13,5				
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam			Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam				
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2		
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11		
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	55			58	59	60	62
	Vykurovanie		dB(A)	55			58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC480A53			ARC480A11				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240				

Vnútrovná jednotka		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			734x870x373		
Hmotnosť		kg	26		28	46		50
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	60	62	61	63	66
	Vykurovanie		dB(A)	61	62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dB(A)	46	48	47*	49*	52*
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	47	48	49*	49*	52*
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35			6,40		
	Plyn	mm	9,50			12,70		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)			0,02 (pre potrubie nad 10 m)		
Napájanie	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	12			20	
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-230-240		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A	16			20		

(1) Jednotka FTXP-M obsahuje ako antibakteriálny filter s čistočkami striebra, tak aj Titánium-apatitový filter

* Nominálne hodnoty

Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis
ARC480A53	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)